

REBARBADOR DE SOLDA ALUMINOTÉRMICA BRASTAN BRS



O rebarbador BRS10 permite a remoção do excesso de solda sem a desmontagem total do molde.

Disponível no modelo com bomba manual incorporada ou com acionamento externo por unidade hidráulica, pode-se facilmente converter um modelo no outro e vice-versa.

A bomba do modelo manual é montada paralela ao trilho, evitando desalinhamento da ferramenta durante a operação.

Inclui quatro travas rápidas para fixação eficiente ao trilho, evitando que as lâminas levistem durante o corte.

Especificações:

Acionamento	Bomba manual de alavanca ou circuito hidráulico externo
Capacidade de força	9.800 kgf
Peso do equipamento	BRS 10250: 55 Kg BRS 11330: 50 Kg
Dimensões (comprimento x largura)	83 cm x 47 cm

Códigos:

BRS10250: Com bomba manual

BRS11330: Com engates, para acionamento externo

Lâminas (pedir separadamente)

900213: Para trilho até TR45

900079: Para trilho até TR57

900084: Para trilho até TR68

Em função do constante aprimoramento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

A Holemaker atua no mercado de equipamentos para ferrovias e infra-estrutura desde 1982. Além de sermos representantes de diversos fabricantes internacionais, fabricamos as máquinas **Brastan**, uma excelente linha que inclui furadeiras de trilhos e dormentes, serra de trilhos, trefonadeira, rebarbador de solda, unidade hidráulica e bomba de detritos.

Holemaker Brastan Ind Com Máqs Ltda – R. Guiomar da Rocha 97 – São Paulo, SP – Brasil – 02521-060
Fone (11)2137.3636 – Fax (11)2137.3637 – contato@brastan.com.br